

DATENANFORDERUNGSPROFIL: FLEXODRUCK

Der Flexodruck funktioniert nach dem Prinzip des Hochdrucks, wobei die Druckform aus einem flexiblen Gummimaterial (KLISCHEE) besteht. Der Vorteil des Flexodrucks besteht in der dünnen, schnell trocknenden Farbe.



Moderne Verpackungsideen – flexibel, just in time

Über 1.000 Standardverpackungen

Maßgefertigte Individuallösungen

Strichelemente wie Texte, Logos & Flächen nicht in Bildbearbeitungsprogrammen anlegen, sondern sind immer in den entsprechenden Layoutprogrammen als Vektorendatei zu erstellen. Die gelieferten Daten werden auf drucktechnische Standards geprüft um eventuelle Anpassungen zwecks Umsetzbarkeit vorzunehmen.

- **DATENANLIEFERUNG:** ■ E-Mail
- **BETRIEBSSYSTEM:** ■ Microsoft Windows
- **DATEIFORMATE:** ■ vorzugsweise Daten aus
Adobe Illustrator bis Version Adobe Creative Cloud (.ai, .eps)
Adobe Acrobat bis Version Adobe Creative Cloud (.pdf)
- **FARBANGABEN / -AUFBAU:** ■ bis zu 3 Farbwerke verfügbar.
Farben dürfen nicht aus dem 4-Farbsatz (CMYK) aufgebaut sein, diese müssen als Sonderfarben durch HKS- oder Pantone-Töne mit Kennzahl definiert sein.
Verläufe dürfen nicht auf 0 % auslaufen, mindestens 5 %.
- **BILDER:** ■ CMYK & Graustufenbilder (.tiff, .jpg)
Auflösung mindestens 300dpi bei einer Abbildungsgröße von 100 %.
Alle verwendeten Objekte und Bilddateien sind mitzuliefern.
- **SCHRIFTEN:** ■ Schriften müssen in Pfade/Zeichenwege umgewandelt sein. Zusätzlich die aktuelle Datei mit offenen Schriften und Schriftensfonds mitliefern, um spätere Textkorrekturen zu ermöglichen. Bitte Verwenden Sie Plattformunabhängige Open-Type-Schriften (.otf)
- **SCHRIFTGRÖSSEN:** ■ positiv mind. 12 Punkt (1-farbig, serifenlos) - negativ mind. 16 Punkt
- **LINIENSTÄRKEN:** ■ positiv mind. 1,8 Punkt (1-farbig) = 0,6 mm - negativ mind. 2,8 Punkt = 1 mm
- **BARCODE:** ■ Linienhöhe mindestens 15 mm. Linienstärke mindestens 0,6 mm.
Mindestgröße des Weißraumes einhalten. Bitte berücksichtigen Sie die Farbe des Strichcodes, sie muss lesbar sein. Auf Wunsch werden gültige Nummern standardkonform von uns generiert.
- **QR-CODE:** ■ Mindesthöhe und -breite 10 mm. Mindestgröße des Weißraumes einhalten.
Bitte berücksichtigen Sie die Farbe des QR-Codes, sie muss lesbar sein. Auf Wunsch werden gültige URL Adressen standardkonform von uns generiert.